



APPLICATIONS

INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
SITE SENSIBLE

OPTIONS

LAMES OCCULTANTES

COULEURS

6 COULEURS STANDARDS,
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.



La clôture BASTIPLI® est un système complet breveté indémontable. Les panneaux réversibles en treillis soudés BASTIPLI® sont composés de mailles rectangulaires et de fils de diamètre 5 mm.

- Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
- Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
- Plastification bi-couche Epoxy et polyester
- Garantie 10 ans contre la corrosion
- Résistance à la rupture du fil : 550-700 N/mm²

Les panneaux en treillis soudés BASTIPLI® sont renforcés par des plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture. Les panneaux peuvent être proposés sur demande en maille de 200x 50 mm.

POTEAUX ASSOCIÉS

BASTIVILLE®, BASTIDAL®, BASTION®, BASTIDAL PREMIUM®.

Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
BASTIPLI®	5	5	200 x 55	0,63 0,83 1,03 1,23 1,43	2,50
				1,53 1,73 1,93 2,03 2,23	
				2,43 2,53 3,03	2,45
BASTIPLI® 3000	5	5	200 x 55	1,53 1,73 1,93 2,03	3,00