



APPLICATIONS

HAUTE SÉCURITÉ (CENTRES DE DÉTENTION...)

SITE SENSIBLE (ZONE DE STOCKAGE ...)


SITE SCOLAIRE

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS,
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.



La clôture DENSE® est un système anti-intrusion de haute sécurité. Le panneau en treillis soudé DENSE® est composé de mailles rectangulaires de très petites tailles et de fils de diamètre 4 mm. La densité des mailles limite le passage d'objets et n'offre aucune prise pour le franchissement par escalade.

- Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
- Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
- Garantie 10 ans contre la corrosion
- Résistance à la rupture du fil : 550-700 N | mm²



La densité et la solidité du panneau DENSE® permettent de sécuriser tout en offrant une grande visibilité pour une surveillance visuelle ou pour vidéo surveillance. L'aspect dissuasif du système prévient et ralentit les tentatives d'effraction les plus chevronnées





Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
DENSE®	4	4	76,2 x 12,7	2,00   2,50   3,00	2,51
				2,06   2,56   3,06	