BASTIDAL®

PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIPLI®
BASTIPLI® PREMIUM
BASTILEGE®
BASTIFOR® LOURD,
BASTIFOR® NORMAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CHAPEAU PLASTIQUE
MONTAGE PAR TENDEUR
CLIP PAR ANGLE ET DÉPART

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS,
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Alliant haute résistance et polyvalence, le poteau BASTIDAL® est facile à mettre en place.
Adapté à l'ensemble de notre gamme de panneaux (sauf le Dense®), la fixation par encoches rend le système inviolable.
La structure profilée des poteaux BASTIDAL®, permet une pose en redans très souple, même sur les terrains les plus accidentés, ainsi que l'intégration de dalles de soubassement.

- Produit conforme à la norme NF-EN-10346
- Galvanisation Sendzimir Z275

Hauteur Poteau [m]	Hauteur Panneau [m]
1,06	0,63
1,26	0,83
1,46	1,03
1,66	1,23
1,86	1,43
2,01	1,53
2,21	1,73
2,46	1,93 ou 2,03
2,66	2,23
2,86	2,40
3,06	2,53
3,46	Redans ou superposition
3,86	