PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIFOR® LOURD,
BASTIFOR® NORMAL

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS,
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Le poteau BASTIFOR® de forme triangulaire avec encoches tous les 100 mm posséde un chapeau métallique clipsé avant thermolaquage (sauf 3.10 m et 3.50 m) et permet la pose en redans même sur les terrains les plus accidentés.
Pour les angles supérieurs à 90°, un seul poteau suffit.

- Produit conforme à la norme NF-EN-10327
- Galvanisation Sendzimir Z275

	Hauteur [m]	Hauteur panneau correspondant [m]
POTEAU À SCELLER	1,00	0,63
	1,20	0,83
	1,40	1,03
	1,60	1,23
	1,80	1,43
	2,00	1,63
	2,20	1,83
	2,50	2,03
	2,70	2,23
	2,90	2,43
	3,10	2,63
	3,50	Redans ou superposition de panneaux
	3,85	

	Longueur [m]	Hauteur panneau correspondant [m]
PLATINE ANGLAISE	1,00	0,63
	1,20	0,83
	1,40	1,03
	1,60	1,23
	1,80	1,43
	2,00	1,63
	2,20	1,83
	2,50	2,03
	2,70	2,23
	2,90	2,43
	3,10	2,63
	3,50	Redans ou superposition de panneaux
	3,85	

	Longueur [m]	Hauteur panneau correspondant [m]
PLATINE PLATE OU PLATINE ÉQUERRE	1,00	1,03
	1,20	1,23
	1,40	1,43
	1,60	1,63
	1,80	1,83
	2,00	2,03
	2,20	2,23
	2,40	2,43
	2,60	2,63