MODUL'O®, MODUL'A®, MODUL'R®, MODUL'Z®

OPTIONS
HERSE DÉFENSIVE
(POUR MODUL'R®
AVEC DES HAUTEURS SUPÉRIEURES
À 2 M HORS SOL)
PLATINE PLATE

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS,
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Les systèmes Modul'O®, Modul'A® ,Modul'R® et Modul'Z® sont des clôtures modulables en panneaux rigides barreaudés.

Le bureau d'étude d'Eurofence, peut également vous proposer des modèles de barreaudage personnalisés.

Les panneaux Modul'A® sont composés de barreaux ronds ou carrés, soudés en applique. Les grilles Modul'O® sont en barreaux traversant ronds, carrés ou losange.
La fixation par des mâchoires en acier ou en aluminium (poteaux ronds) permet le parfait maintien de la grille sur les poteaux, assure une meilleure solidité de l'ensemble et réduit le risque de vandalisme. Les grilles peuvent également être fixées par des systèmes de manchons invisibles plastiques ou aciers sur des poteaux ronds ou carrés.

APPLICATIONS
ÉCOLES
SITES INDUSTRIELS ET RESIDENTIELS
BÂTIMENTS PRIVÉS ET PUBLICS
PARCS, SQUARES ET JARDINS

	Dimensions lisse haute et lisse basse [mm]	Dimensions barreaux ronds [mm]	Dimensions barreaux carrés [mm]	Hauteur hors-sol [m]	Longueur [m]	Entraxe poteaux avec mâchoire ou collier [m]	Entraxe poteaux avec manchon [m]
MODUL'O®	50 x 30 x 2	Ø 25 x 1,5	25 x 25 x 1,5	1,00	2,46	2,60	2,53
MODUL'A®				1,25			
MODUL'R®				1,50			
				1,75			
				2,00			

	Dimensions lisse haute et lisse basse [mm]	Dimensions barreaux ronds [mm]	Hauteur hors-sol [m]	Longueur panneau [m]	Entraxe barreaux [mm]
MODUL'Z®	50 x 30 x 2	Ø 25 x 1,5	1,00	2,46	maxi 135
			1,25		
			1,50		
			1,75		
			2,00		